

ROZSAH DODÁVKY DOMU NA KLÍČ V PROVEDENÍ STANDARD - ČESKO M 2017



EXTERIÉR

- **obvodové stěny** s vnitřní izolací 120 + 40 mm a vnější termofasádou 100 mm, s **šedým fasádním polystyrenem**, uzavřenou strukturní barevnou omítkou,
- **betonová střešní krytina** včetně doplňků (anténní taška, vikýřové okno), u pultové střechy profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu. Domy bez vikýřového okna s nášlapnými střešními rošty od okapu ke komínu.
- **vnější dřevěné díly** natřené lazurovou barvou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní podhledy, dřevěný fasádní obklad),
- **okapy** z titanozinku,
- venkovní nezámrzný **zahradní ventil**,
- **komín** v provedení Schiedel KERASTAR NEREZ, průměr 160 mm dle projektu.

INTERIÉR

- **stahovací schodiště** vedoucí do půdního prostoru,
- **schodiště** mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení buková spárovka,
- **laminátová podlaha** nebo **koberec** v obytných místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních místnostech dlažba,
- **obklady** v koupelnách a na WC do výše dveří,
- **elektroinstalace** od skříňe domovního rozvaděče včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení půdy a 2 venkovní světla, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy,
- **ventilátor s hygrostatem** v místnostech s vanou nebo sprchou,
- **instalace slaboproudu** - zvonek od domovních dveří, 2 zásuvky pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v domě,
- **sanitární vybavení** - umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, umývatko ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový kout včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí a kombinované WC,

- spotřeba vody chráněna **eVodníkem**,
- **přípojka pro pračku**,
- **přípojka pro myčku**,
- **elektrokotel**, stacionární elektricky vyhřívaný zásobník TUV o objemu 160 l,
- **radiátory** bílé lakované deskové, trubní vedení z uhlíkové oceli, termostatické ventily,
- **malířské práce** - stěny a stropy upraveny zednickou stěrkou stupně kvality povrchu Q₂, bílá malba,
- **kuchyňské přípojky** vody, odpady a elektro v rozsahu dle typové obchodní dokumentace,
- **rozvody vody** potrubí Alpex, **kanalizace** z plastových trubek
- **požární bezpečnost** - zařízení autonomní detekce a signalizace.

OKNA + DVEŘE

- **Okna a terasové dveře** vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla celého okna $U_w \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- **střešní okna** Velux GGL 3066, součinitel prostupu tepla celého střešního okna $U_w \leq 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- **vnitřní laminované dveře** KASARD v provedení plné s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním,
- **dveřní kování** dvoudílné rozetové,
- **vnitřní dveře VPK-3 KASARD** plné, hladké, laminované, mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,
- **vchodové domovní dveře** dřevěné v bílé nebo hnědé krycí barvě se třemi závěsy, tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry,
- **garážová vrata** výklopná s ručním ovládáním, plechová, nezateplená, bílá,
- **zábradlí** terasových dveří v podkroví ocelové pozinkované.